

Typenblatt Betreuungs-Lastkraftwagen

BtLKW

BBK T 2

Stückzahl: 385

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Betreuungs-LKW**

Fahrzeugtyp: **EurocargoTector 75 E 15**
Größenklasse: **N2**

Hersteller: **IVECO Magirus AG**
BA-Nr.: **1012/02**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**
Mit Anhänger > 750 kg: **C1 + E**



Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, kippbares Fernverkehr-Fahrerhaus / 2 + 3 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 1x2 Differentialsperre Hinterachse		
Motor	Typ/Atr/Takr Leistung Hubraum Zylinderzahl	Tector 150 PS / Diesel / 4-Takt 110 (150) kW (PS) bei 2700 U/min. 3920 cm ³ 4 Einspritz-/Zündfolge:		
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	pneumatisch-hydraulische Zweikreisbremsanlage, mit ABV Federspeicherbremse, auf die Hinterräder wirkend Motorbremse		
Räder	Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	6 / 1 Stück 9,5 R 17,5 1.: 7,0 bar 2.: 5,0 bar	Elektroanlage	Bordnetzspannung 24 V Batterie 2 x 12 V, 110 Ah Lichtmaschine 90 A
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Steigfähigkeit Wattfähigkeit	108 km/h 80 km/h ca. 15,5 l/100km / > 600 km ca. 15,7 m		Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 7490 Leergewicht: 4470 Nutzlast: 3020 Achslast, leer/zul.: 1.: 2540 / 3600 2.: 1855 / 5200 Anhängelast: ungebremst: 1500 aufaufgebremst: 3500 m. durchg. Bremsanl.: 9010 Stützlast: 700
Abmessungen [mm], [°]	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 7100 B: 2500 H: 3200 1. 1810 2. 1660 4185 vorn: 18° hinten: 14,5° 1100 750	Kuppelbarkeit:	Anhängerkupplung: Ringfeder, Typ 863 Ausf. A DIN 74051-40A-135 Anhängerdosen: Spannung / Typ ABV, 12 V, 7- u. 13-polig, ISO 1724 u. 11446 24 V, 2x7- u. 15-polig, ISO 1185, 3731 u. 12098 Bremsanschlüsse: Zweileitungsbremsanschl. mit autom. Absperrventil, VDA 74331; 8,5 bar
Aufbau	Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau/Aufbauhersteller	Palettenpritsche mit Spriegel und Plane / keine Sitzplätze Verlastung des Ausstattungssatzes "Betreuungs-LKW" oder Versorgungsgüter L: - B: - H: - L: 4662 B: 2500 H: 2180 L: 4600 B: 2430 H: 2130 Fa. Achleitner		
Füllmengen	Angaben in Liter Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) 8,3 115 Einspritzpumpe: 18 Kupplung: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (mit Filter) 9,3 3 - - -	Defrosterpumpe: Schaltgetriebe: 5,5 Nebenantrieb: Verteilergetriebe:
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung	Zusatzheizung: Warmluftheizung Art/Typ: Webasto, AIR TOP 2000 S-D Heizleistung: 2,0 kW Verbrauch/Brennstoff: Diesel		

Sonstiges/Fristen: - siehe Rückseite -

Zusatzausstattung: - siehe Rückseite -

Sonstiges / Fristen

Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	12 bzw. 24*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	12 bzw. 24*	Monate

* Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Zusatzausstattung

- 2 Rundumkennleuchten (blau), Tonfolgeanlage
- 1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1
- 1 Handapparat mit Auflage
- 1 Breitband-Dachantenne mit Anschlußleitung
- 2 Scheinwerfer (50 W) mit Schalter, am hinteren Spriegel

